Universität zu Köln

Zusammenfassung

Die nächste Woche

- Klausur: Mo, 27.01.2020, 10:00 Uhr
  - hier im Raum
  - Dokumentenechten Stift mitbringen. Klausurbögen werden ausgeteilt.


MAP OF COMPUTER SCIENCE
COMPUTATIONAL COMPLEXITY
DOES P≠NP?
NxN CHESS PSPACE NxN GO
NP COMPLETE
TRAVELLING SALESMAN
MAP COLOURING
NP
GRAPH ISOMORPHISM
BQP
DISCRETE LOGARITHM
FACTORING
EFFICIENT FOR A QUANTUM COMPUTER
EFFICIENT FOR A COMPUTER
P
INFORMATION THEORY
0100110100011001
COMPRESSION
ERROR CORRECTION
ENTROPY
PARITY CHECKING
CODING THEORY
CRYPTOGRAPHY
PUBLIC KEY
ALL THE SECRETS
PRIVATE KEY
MONITOR
SOUND
HARDWARE
SSD
GPU
RAM
INPUT
POWER
CPU
MOTHERBOARD
SCHEDULING
PROCESSES
SCHEDULER
CPU 1
CPU 2
CPU 3
CPU 4
MULTIPROCESSING
COMPUTER ARCHITECTURE
CPU
CENTRAL PROCESSING UNIT
CONTROL UNIT
ARITHMETIC/ LOGIC UNIT
MEMORY UNIT
INPUT
OUTPUT
GPU
MULTIPROCESSORS
FPGA
LOGIC BLOCK
INTERCONNECTION
INPUT/OUTPUT
SWITCH BOX
CONNECT BLOCK
THEORETICAL COMPUTER SCIENCE
COMPUTER ENGINEERING
DATA STRUCTURES
LINKED LIST
LIST
TREE
GRAPH
STACK
HASHING
FORMAL METHODS
START
POSSIBLE STATES
ALERT
COMPUTABILITY THEORY
ALAN TURING
TURING MACHINE
STATE REGISTER
1: MOVE LEFT
2: MOVE RIGHT
3: FLIP DIGIT
INFINITELY LONG TAPE
LAMBDA CALCULUS
HEAD
123: STOP
ALGORITHMS
BUBBLESORT(A)
1: GO FROM LEFT TO RIGHT.
2: COMPARE EACH PAIR.
3: IF LEFT ONE HIGHER, SWITCH.
4: DO UNTIL NO MORE SWITCHES.
BUBBLE SORT O(n²)
1 2 3 4 5 6 7 8
MERGE SORT O(n log n)
1 2 3 4 5 6 7 8
ANALYSIS OF ALGORITHMS
ALGORITHMIC COMPLEXITY
LOGIC
ZERO
ONE
OR
NOT
XOR
NAND
AND
GRAPH THEORY
COMPUTATIONAL GEOMETRY
AUTOMATA THEORY
QUANTUM COMPUTATION
AND MORE
PARALLEL PROGRAMMING
MAIN JOB
JOB 1
JOB 2
JOB 3
JOB 4
SMALLER JOBS
SOFTWARE AND PROGRAMMING LANGUAGES
PYTHON
JAVASCRIPT
PHP
SWIFT
PERL
SQL
JAVA
C#
C++
C
ASSEMBLY
WEB APPS
BROWSER
APPLICATIONS
OPERATING SYSTEM
BIOS
SILICON
MACHINE CODE
JAVASCRIPT
COMPILER
C++
COMPILER
C
COMPILER
ASSEMBLY
COMPILER
COMPILERS
DATA MANAGEMENT
DATABASES
SQL
DATACENTRES
NETWORKING
CONCURRENT/ DISTRIBUTED/ PARALLEL/ SYSTEMS
PERFORMANCE
COMPUTER ANALYSIS
BENCHMARKING
SOFTWARE ENGINEERING
FORMAL METHODS
UNIT TESTING
VERSION CONTROL
OBJECT ORIENTED DESIGN
OPERATING SYSTEMS
iOS
macOS
OPTIMISATION
FINANCE
LEAGUE OF LEGENDS
AMAZON WAREHOUSE
BOOLEAN SATISFIABILITY
(SAT)
SUPER COMPUTING
MACHINE LEARNING
SUPERVISED
UNSUPERISED
NEURAL NETWORK
CAT
REINFORCEMENT
COMPUTER GRAPHICS
COMPUTATIONAL SCIENCE
COMPUTATIONAL PHYSICS
NUMERICAL ANALYSIS
BIOINFORMATICS
COMPUTATIONAL CHEMISTRY
HACKING
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
A.I.
ROBOTICS
COMPUTER VISION
FIND THE HUMANS
APPLICATIONS
VIRTUAL REALITY
SIMULATION
BIG DATA
NATURAL LANGUAGE PROCESSING
CHATBOTS
-HEY
HELLO THERE-
-ARE U A ROBOT?
YES-
WAIT, I MEAN NO-
-PROVE IT!
CALCULATING...-
I MADE YOU CAKE-
SCONES
TEA
FLOUR
BUTTER
BIRTHDAY
CAKE
FOOD
BACON
CELEBRATION
PANCAKE
BREAKFAST
KNOWLEDGE REPRESENTATION
TELEPRESCENCE
AUGMENTED REALITY
YOUTUBE
DOMAIN OF SCIENCE
MAP OF COMPUTER SCIENCE
HUMAN COMPUTER INTERACTION
INTERNET OF THINGS
IMAGE PROCESSING
BY DOMINIC WALLIMAN ©2017

Gegenstand des ersten Proseminars sind die Grundlagen von Hardware, Software und Kommunikationstechnologien mit den Schwerpunkten formale Notationen, Codierung, Rechnerstrukturen, Betriebssysteme und vernetzte Systeme.

Notationen

vernetzte Systeme

Codierung

Kommunikations
-technologien

Rechner
-strukturen

Hardware

Software

Betriebssysteme

Informatik

Informationsverarbeitung



Information?



Buchstabe	EinfachCode
A	.
B	..
C	...
D	....
E	.... .
F	.... ..
G	....
H	....
I	....
J	....
K	....
L	....
/	/
Z	....

Süßes oder Saures!

Ich verkleide mich als Zombie-Lama und mache mit meinen Freunden die Gegend unsicher.

Da draußen sind meine Freunde. Heute ist Halloween, an Halloween ist‘s sinnvoll, sich zu verkleiden.

Hallo, kommst Du raus?

.... .- .-.. .-.. ---

Buchstabe	MorseCode
A	.-
B	-...
C	-.-.

Bundesarchiv, Bild 101I-695-0410-04A
Foto: Falke | August 1944



Was ist “Information”?

- **Information**: Gesendete oder empfangene Daten, die die Unsicherheit über eine bestimmte Tatsache oder Umstände verringern.

  Beispiel: Aus einem Kartenspiel mit 52 Karten wird eine Karte zufällig gezogen. Welche der nachfolgenden Daten enthalten die meiste/geringste Information?

13	A. Die Karte hat die Farbe “Herz”
51	B. Die Karte ist nicht das Pik-Ass
12	C. Die Karte ist eine Bildkarte (Bube, Dame, König)
1	D. Auf der Karte ist eine Rose

Anzahl verbleibender Möglichkeiten

Zahlensysteme

„Mit der Symbolfolge 101 ist die Dezimalzahl Einhunderteins gemeint“

„Mit der Symbolfolge 101 ist die Binärzahl 101 gemeint. Der Binärzahl 101 entspricht die Dezimalzahl 5 (Fünf)“

32 16 8 4 2 1
32 16 8 4 2 1





CURTA

Binärsystem

2 Symbole: 0, 1

Oktalsystem

8 Symbole: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Dezimalsystem

10 Symbole: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hexadezimalsystem

16 („Hexa“) Symbole:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Dezimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Binär	0	1	10	11	100	101	110	111	1000
Oktal	0	1	2	3	4	5	6	7	10
Hexadezimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8

Dezimal	9	10	11	12	13	14	15	16
Binär	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	10000
Oktal	11	12	13	14	15	16	17	20
Hexadezimal	9	A	B	C	D	E	F	10

Rechnen im Binärsystem

Zweierkomplementdarstellung

Um Dezimalzahlen über das Zweierkomplement abzubilden, wird von **0** beginnend aufwärts gezählt, bis die obere Grenze **+7** erreicht ist. Anschließend wird an der unteren Grenze **-8** fortgefahren und aufwärts gezählt, bis die Zahl **-1** erreicht ist. Die Grafik zeigt, wie das für 4 Bit ausschaut.

Vorteile:

Die Null ist nur einmal codiert.

Wir sehen über das führende Bit, dass es sich um eine negative Zahl handelt.

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1000 = -8	1100 = -4	0000 = 0	0100 = 4
1001 = -7	1101 = -3	0001 = 1	0101 = 5
1010 = -6	1110 = -2	0010 = 2	0110 = 6
1011 = -5	1111 = -1	0011 = 3	0111 = 7

Darstellbarer Zahlenbereich: -2^{n-1} bis $2^{n-1}-1$


Byte
Nibble
10010100
MSB
(most significant bit)
LSB
(least significant bit)

- **Bit** (singular: Bit, Plural: Bit, Bits)
  → Kleinstmögliche Einheit der Information

- **Informationsmenge** in einer Antwort auf eine Frage, die zwei Möglichkeiten zulässt:
  - Ja / Nein
  - Wahr / Falsch
  - Schwarz / Weiß
  - Hell / Dunkel
  - Links / Rechts

- Binärcode: 0 oder 1
- Konkret (Elektrotechnik):
  - Elektrische Ladungen:
    0 = ungeladen, 1 = geladen (Beispiel: Kondensator)
  - Elektrische Spannungen:
    0 = 0 Volt, 1 = 5 Volt
  - Magnetisierungen:
    0 = unmagnetisiert
    1 = magnetisiert
    Beispiel: Festplatte (HDD)

Transistor = Elektronisches Bauelement zum Schalten (im Nanosekundenbereich) und Verstärken elektrischer Signale (i.e. 0V / 5V)



Integrationsgrad: absolute Anzahl von Transistoren in einem Integrierten Schaltkreis

Größenordnungen:

- SSI – Small Scale Integration: 1 bis 10 Gatter
- MSI – Medium Scale Integration: 10 bis 100 Gatter
- **LSI** – Large Scale Integration: 100 bis 100.000 G.
- **VLSI** – Very Large Scale Integration: > 100.000 G.

(vgl.: Tanenbaum: Computerarchitektur. Strukturen – Konzepte – Grundlagen. 2006, 5.Auflage. S. 167.)

Bildnachweis:
macgyver multitool joke, paper spin, Dave O, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macgyver_multitool_joke.jpg

Schaltalgebra

Beschreibung von Schaltungen, die sich durch Kombination von Gattern aufbauen lassen über **Boolesche Algebra**:



- George Boole (1815-1864)
- Variablen und Funktionen können nur die Werte 0 (wahr, TRUE) und 1 (falsch, FALSE) annehmen bzw. zurückgeben.
- Z.B. Datentyp *bool* in C++
- Vollständige Beschreibung der Booleschen Fkt. über Tabelle mit 2^n Zeilen, wobei n gleich Anzahl der Eingangsvariablen / -werte → **Wahrheitstabelle**
- **Schaltalgebra** kennt zwei Konstanten: 0 (Schalter geschlossen / Leitung unterbrochen) und 1(Schalter offen / Leitung durchgeschaltet)

Verschiedene **Gattertypen**, d.h. Arten, Eingangssignale miteinander zu **verknüpfen**:

- UND (AND)
- ODER (OR)
- NICHT (NOT)
- NICHT UND (NAND)
- ...

Symbol (nach US ANSI 91-1984)



Funktion

$Y = A \wedge B$

Wahrheitstabelle

A	B	**Y**
0	0	**0**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**





NOT

in	out
0	1
1	0



AND

A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



OR

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1





wenn set = 1
→ out = 1
reset = 1
=> out = 0


set
Q
LATCH
reset
Q'


Flip Flop
Daten
A
out
clock
set
reset
Q
Q'
clock
Daten
A
out
data
clock
Flip Flop
out
out'
C
B
A
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
clock
A
B
C

Accumulator A: ein 32 bit Register zum Verhalten von Speicherzellen

Instruction Pointer IP: ein 28 bit Register mit dem Ort / Adresse des nächsten Befehls

Memory M: Ausreichend Speicher für 2^{28} Speicherzeile mit je 32 bit Länge

M[n] (mit $0 \leq n \leq 2^{28}-1$): Speicher an Adresse n

IN (input): Eingabewerk für 32-bitige Werte

OUT (output): Ausgabe " " " " "

0	A = M[n]	"load"
1	M[n] = A	"store"
2	A = A + M[n]	"add"
3	A = A − M[n]	"sub"
4	A = A × M[n]	"mul"
5	A = A / M[n]	"div"
6	A = A AND M[n]	"and"
7	A = A OR M[n]	"or"
8	A = A XOR M[n]	"xor"
9	A = NOT A	"not"

A	OUT = A	"write"
B	A = IN	"read"
C	IP = n	"jmp"
D	IP = n, falls A=0	"jz"
E	IP = n, falls A<0	"jlz"
F	IP = n, falls A>0	"jgz"



	IP	A	OUT	IN	Instruktion
1.	0x0	—	—	—	jmp 0x3
2.	0x3	—	—	—	load 0x1
3.	0x4	0x2A	—	—	add 0x2
4.	0x5	0x41	—	—	
5.	0x6	0x41	0x41	—	

$$\begin{array}{r} 0x2A \\ +\ 17 \\ \hline 41 \end{array}$$

Betriebssysteme

Themenüberblick „Betriebssysteme“

Betriebssysteme

- Metaphern
  - „Datei“
  - „Ordner“
  - „Desktop“
- Dateiverwaltung
- Prozessverwaltung
- (Arbeits)Speicherverwaltung

Blickwinkel (Tanenbaum)

Bottom-Up

„Die Aufgabe eines Betriebssystems besteht darin, eine geordnete und kontrollierte Zuteilung der Prozessoren, Speicher und Ein-/Ausgabegeräte an die um sie konkurrierenden Programme durchzuführen“
(vgl. Tanenbaum: Moderne Betriebssysteme. 2009, S. 35 ff.)

→ Ein Betriebssystem übernimmt die Verwaltung aller Bestandteile eines komplexen Systems

Top-Down

Betriebssysteme verwandeln […] etwas Hässliches in etwas Schönes […].“
(vgl. Tanenbaum: Moderne Betriebssysteme. 2009, S. 34)

→ Programmiersicht: Ein Betriebssystem stellt Abstraktionen für Anwendungsprogramme bereit



Betriebssysteme: Intention I

(Interface / GUI)

Bereitstellung elementarer Dienste und **Ressourcen**

- **Dienste**, die (vereinfachten) Zugriff auf Ressourcen ermöglichen.
- **Ressourcen**
  - Rechenzeit (CPU / GPU)
  - Hauptspeicher
  - Festplatten- / Wechselmedienspeicherplatz
  - Interne Geräte wie Erweiterungskarten, Onboard-Komponenten (z.B. Onboard Soundkarte, Onboard LAN)
  - Externe Geräte, z.B. über USB mit dem Rechner verbunden: Scanner, Drucker

OS: Metaphern, Dateiverwaltung


Grab File Edit Capture Window Help
Tue 6:34 AM
Quark Export
wholething.jpg
untitled folder
Dali Museum Logo.jpg
Neulin 9
Untitled CD
TASTE Flyers.doc
Kiara Sarita
Joe Bark Paddleboard Essentials.pdf.webloc
BARK_workmark 1.ai.webloc
FragileVinyl.jpg
wolfgang book 2
PhotoImpression
Page 7.eps
wolf book
dali logo rd. 3_Layout 1.pdf.log
Photo 193.jpg
Photo 172.jpg
SGS_IMAGES
Portfolio Review
Mr.David Carson.doc
IMG_5417.JPG
PB291573-1.JPG
VID00025-1.rar
IMG_5362.JPG
PB141553-2.JPG
IMG_5677.JPG
misc fotos
Photo 208
Photo 209
Photo 225
Photo 236
Photo 230
Photo 189
Photo 154.jpg
Photo 162.jpg
Photo 161.jpg
Photo 180.jpg
Photo 179.jpg
PB141552.JPG
IMG_4381.JPG
IMG_5485.JPG
PB271568.JPG
PB280762.JPG
88_Layout 1.pdf
IMG_5279.JPG
IMG_5417.JPG
IMG_5362.JPG
IMG_5374.JPG
IMG_6362-1.
PB141553-1.JPG
happynewyearby ra.jpg
Surfrid Foundation
Joe Bark-3.doc
Joe Bark.doc
Kiara Sarita
Dalal-2.CV.doc
Quarkresc ueFolder
QuarkRescueFolder
Quelle: http://3.bp.blogspot.com/-lpAg_Sp3Ing/TAPE4-2ZDI/AAAAAAAAAE4/35Z-MALDS3o/s1600/DavidCarsonsDesktop.jpg



http://www.mikrocontroller.net/articles/Festplatte

Datei auf unterster Ebene: Folge von Magnetisierungen, Nullen und Einsen
Dateiverwaltung auf die harte Tour: Manuelles Ansteuern von Daten / Information über Tupel (Laufwerk, Zylindernummer, Nummer des Schreib-/Lesekopfes, Sektornummer)

Dateiverwaltung OS über Abstraktion:
Das Betriebssystem stellt das Konzept der **Datei** als **Behälter für Daten**
bereit.
→ Betriebssystem übersetzt
Dateien und ihre Namen in
bestimmte Bereiche der Festplatte

Hierarchische **Dateisysteme**



Bildquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Dateisystem

Dateisystem → Schicht des Betriebssystems

Schichten oberhalb des Dateisystems greifen auf Dateien über den Klartextnamen zu

Beispiel: Anwendungsprogramme; Windows Explorer; Vi, etc.

In der Schicht unterhalb kommuniziert das Dateisystem mit den entsprechenden Gerätetreibern, um z.B. Daten über physische Adresse (Laufwerk, Zylindernummer, Schreib-/Lesekopf, Sektornummer) auf Festplatte ansprechen zu können

Dateisysteme:

NTFS → „New Technology File System“ (proprietär (Microsoft))

EXT4 → „Fourth Extended Filesystem“ (Journaling Dateisystem, Linux-Systeme)

In MS-Windows: Jede Partition, jedes Laufwerk ist in das Dateisystem eingehangen als Wurzel eines eigenen Dateibaumes, der mit dem Laufwerksbuchstaben benannt wird

Unter Linux: Jede Partition, jedes Laufwerk ist in das Dateisystem eingehangen als Unterbaum eines globalen Dateibaumes

→ „/“ (root)

Keine Laufwerksbuchstaben

Wechselmedien werden gemountet z.B. unter /media/usbdisk-1

NTFS: MFT

Wichtigste Datenstruktur jedes Volumes: Masterdateitabelle (MFT, Master File Table)

→ Lineare Folge von festgelegten 1-KB-Einträgen

- Jeder MFT-Datensatz beschreibt eine Datei oder ein Verzeichnis
  - → Enthält die Attribute der Datei (i.e. Name, Zeitstempel, Liste von Adressen, die angeben, wo auf der Platte die zugehörigen Blöcke stehen)
- MFT ist selber eine Datei, kann somit irgendwo auf der Partition liegen

Dateisysteme: MS proprietär

Von FAT-16 zu NTFS:

- FAT-16
  - Altes MS-DOS Dateisystem
  - Verwendet 16-Bit Adressen, dadurch Beschränkung von Fest-plattenpartitionen auf max. 2GB
- FAT-32
  - 32-Bit Adressen; Max. 2TB Partitionen
- NTFS
  - 64-Bit Adressen; Max. 2^{64} Byte große Partitionen



→ Cluster / Clustergrößen

NTFS: Cluster

Viele NTFS Partitionen verwenden 4-KB-Blöcke zur Speicherung

Kompromiss zwischen:

- Großen Blöcken → effizienter Dateitransfer
- Kleinen Blöcken → geringe **interne Fragmentierung**

→ Knackpunkt: Da das Dateisystem eine Datei als Folge von Blöcken verwaltet, belegt eine Datei mindestens die Größe eines Blockes (Default Windows: 4KB) – auch wenn sie nur 1 Byte an Daten enthält



Dateisystem wird defragmentiert...

Status: 34%

Beenden

Anhalten

Symbole

Keine Details

Dateioperationen

Grundmenge an (elementaren) Operationen zur Verwaltung von Dateien:

- Neu
- Löschen (unlink)
- Kopieren
- Umbenennen
- Verschieben



→ „Einfach verkettete Liste“



vs.

```
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\B>cd Pictures

C:\Users\B\Pictures>dir
 Volume in drive C is Windows
 Volume Serial Number is 7A00-98D6

 Directory of C:\Users\B\Pictures

18/11/2019  08:11    <DIR>          .
18/11/2019  08:11    <DIR>          ..
18/11/2019  08:01           127.396 2.PNG
18/11/2019  08:02           279.166 3.PNG
18/11/2019  08:03           401.117 4.PNG
18/11/2019  07:59         4.106.588 Capture.PNG
13/11/2019  19:55           948.907 ms_office_365_uni_köln.PNG
13/11/2019  20:01           921.512 office_365_uni_köln_2.PNG
13/11/2019  21:00           137.048 OneNoteRegistry_before.PNG
               7 File(s)      6.921.734 bytes
               2 Dir(s)  961.461.596.160 bytes free

C:\Users\B\Pictures>
```

Konsolenbasics (Linux)

- touch
- rm
- rmdir
- rm -r
- cp
- ls
- less
- for ((i = 1 ; i <= 1000; i++)) do echo “$i" >> example.txt; done;
- cat
- Pipe: |
- cat example.txt | wc –l
- chmod +x

Betriebssystem: Zentrale Aufgaben

Dateiverwaltung √

- Abstraktionen / Schnittstellen für Zugriff auf Low-Level Funktionen (z.B. der Festplatte) √
- Blöcke / Cluster √
- Fragmentierung √

Prozessverwaltung / Ressourcenverwaltung / Zeitplanung → Scheduling

Speicherverwaltung

OS-Aufgaben: Prozessverwaltung

„Stellen Sie sich einen kulinarisch interessierten Informatiker vor, der einen Geburtstagskuchen für seine Tochter backt. Er hat ein Geburtstagskuchenrezept und eine gut ausgestattete Küche mit allen Zutaten […]. In dieser Analogie ist das Rezept das **Programm** […], der Informatiker ist der **Prozessor** (CPU) und die Zutaten für den Kuchen sind die **Eingabedaten**. Der **Prozess** ist die Aktivität, die daraus besteht, dass unser Bäcker das Rezept liest, die Zutaten herbeiholt und den Kuchen bäckt.“
(vgl. Tanenbaum: Moderne Betriebssysteme. 2009, S. 126)

Begrifflichkeiten: Prozess, Programm, etc.

Rezept → **Programm**

Informatiker / Informatikerin → **Prozessor** (CPU)

Zutaten für den Kuchen → **Eingabedaten**

Prozess → Aktivität, die daraus besteht, dass der Bäcker das Rezept liest, die Zutaten herbeiholt und den Kuchen backt

Prozess, Programm

Der Sohn des kuchenbackenden Informatikers wird von einer Biene gestochen – was geschieht?

- Der Bäcker wechselt von einem Prozess (Backen) zu einem höheren Prozess
  - I. Erste-Hilfe-Buch zu Rate ziehen (Programm)
  - II. Medizinische Hilfe leisten (Prozess)

Prozess

Prozess = „Aktivität jedweder Art“

Prozess umfasst:

- Ein Programm
- Eingaben
- Ausgaben
- Zustand

- Mehrere Prozesse können sich einen einzelnen Prozessor teilen (Analogie: Kuchenbäcker) oder auf mehrere Prozessoren verteilt werden
- Eine **Schedulingstrategie** entscheidet, wann die Arbeit an einem Prozess unterbrochen und ein anderer Prozess bedient wird.

Prozess

Arbeitsdefinition „**Prozess**“: Ein auf einem Rechner ablauffähiges oder im Ablauf befindliches Programm, zusammen mit all seinen benötigten Ressourcen wird als **Prozess** oder **Task** bezeichnet.

Prozesszustände:
Nachdem ein Prozess gestartet wurde, kann er sich in verschiedenen Zuständen befinden:

- **rechenbereit**
- **rechnend**
- **suspendiert → rechenbereit**
- **blockiert**

Prozessunterbrechung

Jedem **Prozess** wird vom Betriebssystem ein **eigener Adressbereich** zugewiesen

Wird ein Prozess deaktiviert, müssen folgende Informationen gespeichert werden, um ihn später reaktivieren zu können:

- der **Programmcode** des Prozesses
- seine im **Arbeitsspeicher befindlichen Daten**
- der **Inhalt der CPU-Register** einschließlich des **Befehlszählers**
- eine **Tabelle aller geöffneten Dateien** mit ihrem **aktuellen Bearbeitungszustand**

Prozess vs. Threads

Jeder Prozess verfügt über einen eigenen Speicherbereich

Threads sind **leichtgewichtige Prozesse**, verfügen über **keinen eigenen Speicherbereich**

Ein Prozess kann aus einem oder mehreren Threads bestehen

Vorteile von Threads:

- Kommunikation zwischen Threads möglich, die demselben Prozess zugeordnet sind, da gleicher Adressbereich
- Leichter, d.h. schneller zu erzeugen und wieder zu zerstören als Prozesse → geringerer Laufzeit-Overhead zur Erzeugung und Verwaltung von Threads als bei Prozessen

Scheduling / Prozessverwaltung

Prozessverwaltung

Mehrere (rechenbereite) Prozesse konkurrieren um Rechenzeit



1. Prozess blockiert wegen Eingabe
2. Scheduler wählt einen anderen Prozess
3. Scheduler wählt diesen Prozess
4. Eingabe vorhanden

Ist nur eine CPU im System vorhanden, muss entschieden werden, welcher Prozess als nächstes läuft.

Der Teil des Betriebssystems, der diese Wahl trifft, wird als **Scheduler** bezeichnet (kommt beim präemptiven Multitasking zum Einsatz)

Abbildung aus: Tanenbaum: Moderne Betriebssysteme. 2009, S. 132.

Scheduler / Multitasking

Multitasking / Multithreading = Fähigkeit eines Betriebssystems, mehrere Aufgaben (Tasks / Threads) nebeneinander auszuführen

U.a. zwei Verfahren:

- **Kooperatives** Multitasking
  - Auch: Prioritätsabhängige Verwaltung
- **Präemptives** Multitasking
  - Auch: Zeitscheibenverfahren
  - Z.B. Round-Robin-Strategie (Rundlauf-Strategie)

Kooperatives Multitasking
Auch: **Prioritätsabhängige Verwaltung**
Prozesse bekommen vom Betriebssystem eine **Priorität** zugewiesen
Dem Prozess mit der höchsten Priorität wird die CPU so lange überlassen, bis:
a) der Prozess die CPU nicht mehr benötigt, d.h. fertig ist
b) ein Prozess höherer Priorität Rechenzeit benötigt
→ Hierarchische Ordnung der Prozesse
Jedem Prozess **ist es selbst überlassen**, wann er die Kontrolle an das Betriebssystem zurückgibt
Nachteile: Programme, die nicht kooperieren (z.B. weil sie Fehler enthalten) können das ganze System zum Stillstand bringen

Präemptives Multitasking
Auch: **Zeitscheibenverfahren**
Das Betriebssystem steuert die Abfolge der einzelnen Prozesse → **Scheduler** (wird selbst als einer der Prozesse betrieben)
Jedem Prozess wird über eine **Zeitscheibe** Rechenzeit zugewiesen, die der Prozess nutzen kann
Bestimmung der Rechenzeit über Berücksichtigung des Rechenaufwandes des Prozesses
Angehaltene Prozesse „schlafen“, setzen ihre Arbeit fort, wenn das Betriebssystem sie erneut aktiviert
Realisiert z.B. über Round-Robin-Strategie (Rundlauf-Strategie)

Round Robin Scheduling gewährt konkurrierenden Prozessen jeweils für einen kurzen Zeitraum Zugang zu den benötigten Ressourcen
Verfahrensweise:
Prozesse werden in einer Warteschlange verwaltet
Der erste Prozess erhält die vom Scheduler zugewiesene Zeit (Zeitschlitz) Zugang zu den Ressourcen
Anschließend reiht der Prozess sich am Ende der Warteschlange ein; alle Prozesse in der Warteschlange rücken eine Position vor.

OS-Aufgaben: Speicherverwaltung

Speicherverwaltung

Aufgabe des Betriebssystems: Versorgung der Prozesse / Threads mit Arbeitsspeicher
→ Memory Manager

Prozesse müssen vom OS vor gegenseitiger Beeinträchtigung durch fehlerhafte Adressierung gemeinsam benutzter Speicherbereiche geschützt werden

Wesentliche Verfahren zur Speicherverwaltung:

- **Swapping**
- **Paging**

Speicherverwaltung

Grundproblem: Was geschieht, wenn der physikalische Arbeitsspeicher voll ist?

- Lösung I (anno pief): Programmierer teilen ihre Programme manuell in kleine Segmente (sog. Overlays) auf.
  Overlays wurden auf der Festplatte gespeichert und bei Bedarf dynamisch vom Betriebssystem ein- und ausgelagert.
- Lösung II: **Virtueller Speicher**
  - **Swapping**
  - **Paging**

Virtueller Speicher

Virtueller Speicher erlaubt, dass Programme mehr Speicher verwenden können, als physischer Hauptspeicher zur Verfügung steht

Das Betriebssystem hält benötigte Teile des Programms im Hauptspeicher.

Swapping



Abbildung 3.4: Mit der Ein- und Auslagerung von Prozessen ändert sich die Speicherbelegung. Die schraffierten Bereiche sind ungenutzt.

Swapping

Jeder Prozess wird komplett in den Speicher geladen, darf eine gewisse Zeit laufen und wird anschließend wieder auf Festplatte ausgelagert (Stichwort „Virtueller Speicher“)

Prozesse im Leerlauf werden zumeist auf der Platte gespeichert, so dass sie keinen Speicher verbrauchen, wenn sie inaktiv sind

Benötigte Prozess-Segmente werden von der Speicherverwaltung geholt und in den Arbeitsspeicher geladen. Ist nicht ausreichend Platz vorhanden, werden andere Segmente auf die Festplatte ausgelagert

Nachteil: Da das Swapping keine festgelegten Segmentgrößen bietet, entsteht schnell eine externe Fragmentierung (Lücken zwischen den Adressräumen der Prozesse)

Ein einfaches Kommunikationsmodell

Kommunikationsmodell, ein ganz basales

(vgl. auch das „Sender-Empfänger-Modell“ bzw. das „Shannon-Weaver-Modell“)

Nachricht

Sender

Kanal / Medium

Empfänger

Kommunikationsmodell, ein ganz basales
(vgl. auch das „Sender-Empfänger-Modell“ bzw. das „Shannon-Weaver-Modell“)

Übertragungsverfahren

Serielle Übertragung → Übertragung der einzelnen Bestandteile (Zeichen / Bits) der Nachricht nacheinander in einer Leitung



Parallele Übertragung → Zur Übermittlung der Nachricht steht eine Leitung für ein Zeichen / Bit der Nachricht zur Verfügung



te durch Klicken bearbeiten

- ene
- Ebene

Kategorie 1 (Cat-1-Kabel)
Kategorie 2 (Cat-2-Kabel)
Kategorie 3 (Cat-3-Kabel)
Kategorie 4 (Cat-4-Kabel)
Kategorie 5 (Cat-5-Kabel)
Kategorie 6 (Cat-6-Kabel)
Kategorie 7 (Cat-7-Kabel)

(a) UTP Kategorie 3 (b) UTP Kategorie 5



ORIGINAL CONTENT OVER AT 1LOOP.COM

Kommunikationsmodell, ein ganz basales
(vgl. auch das „Sender-Empfänger-Modell“ bzw. das „Shannon-Weaver-Modell“)

Übertragungsverfahren

Unidirektional bzw. simplex → Daten / Signale können nur in eine Richtung gesendet werden



Halbduplex → Daten können in beide Richtungen gesendet werden, jedoch nicht gleichzeitig



Kommunikationsmodell, ein ganz basales
(vgl. auch das „Sender-Empfänger-Modell“ bzw. das „Shannon-Weaver-Modell“)

Übertragungsverfahren

Bidirektional bzw. duplex → Daten / Signale können in beide Richtungen gesendet werden.
Ein Kommunikationsteilnehmer ist zugleich Sender und Empfänger



Kommunikation

Broadcasting
→ Analogie: Lautsprecherdurchsage am Flughafen

Multicasting
→ Übertragung an eine Teilmenge
(der angeschlossenen Rechner)

Unicasting
→ Punkt-zu-Punkt Übertragung
(genau zwei Kommunikations-
partner)

Dienste und Protokolle

Dienst: Gruppe von Operationen, die eine Schicht der über ihr liegenden Schicht zur Verfügung stellt.
→ Beziehen sich auf Schnittstellen zwischen den Schichten

Protokoll: Menge von Regeln
→ Beziehen sich auf Pakete, die zwischen gleichgestellten Einheiten auf verschiedenen Rechnern versendet werden



Abbildung 1.14: Die Architektur Philosoph-Übersetzer-Sekretärin

Referenzmodell I: ISO / OSI



Abbildung 1.20: Das OSI-Referenzmodell

ISO / OSI Referenzmodell



Rechnerkommunikation – Transportschicht

Verbindungsorientierte Dienste

- Beim Nutzen eines verbindungsorientierten Dienstes senden Client und Server Steuerpakete, bevor sie die echten Daten senden („**Handshake**“).

- Beispiel **TCP** (Transmission Control Protocol):
  - tauscht 3 Nachrichten aus:
    - Verbindungsanfrage
    - Verbindungsantwort
    - Datenanfrage und Beendigung des Dienstes
  - Nach dem Verbindungsaufbau sind Client und Server lose miteinander verbunden.

- Analogie: Telefonsystem



Verbindungslose Dienste

- Kein Handshake
- Tendenziell schnellere Übertragung, jedoch:
  - Keine Bestätigung, ob Nachricht tatsächlich versendet wurde
  - Der Sender kann nie sicher sein, ob seine Pakete angekommen sind.
  - Der Empfänger kann nie sicher sein, ob er alle Pakete fehlerfrei und in der richtigen Reihenfolge erhalten hat.
- **UDP** (User Datagram Protocol)
- Analogie: Postsystem

Vermittlung in Rechnernetzen (I)

- Leitungsvermittlung (Circuit Switching)
  - Aufbau einer durchgehenden physikalischen Verbindung, die während der gesamten Übertragung kontinuierlich erhalten bleibt
  - Übertragungsweg wird vor Transfer der Daten hergestellt

Vermittlung in Rechnernetzen (II)

- Paketvermittlung (Packet Switching)
  - Sender zerlegt Nachricht in einzelne Teile (Pakete), die eine festgelegte Maximalgröße haben
  - Pakete werden nacheinander verschickt, ohne auf den vollständigen Empfang der vorherigen Pakete warten zu müssen
  - Empfänger setzt die Pakete wieder zu einer vollständigen Nachricht zusammen

ISO / OSI Referenzmodell

ISO / OSI: Schichten – wie merken?

- **P**lease **D**o **N**ot **T**hrow **S**alami **P**izza **A**way
  (Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer, Application Layer)

- **A**lternde **D**atenschutzprofis **s**itzen **t**raurig **n**eben **d**er **P**arkbank
  (Anwendungsschicht, Darstellungsschicht, Sitzungsschicht, Transportschicht, Netwerkschicht, Datensicherungsschicht, Physikalische Schicht)

Warriors of the Net

Fragen zum Kurzfilm

- Welche Informationen stehen auf dem Etikett des IP-Pakets?

→ Adsenderadresse, Empfängeradresse, Pakettyp, später: Adresse des Proxyservers

- Wofür wird das Local Area Network (LAN) verwendet?

→ Wird verwendet für die Verbindung und den Informationsaustausch zwischen Rechnern und anderen Geräten innerhalb eines Gebäudes

- Welche Aufgabe hat der Router?

→ Schickt Pakete in die Zielrichtung (vgl. Empfängeradresse)

- Was ist ein Proxy? Welche Aufgabe hat ein Proxy?

→ Dient als Mittelsmann: Caching

- Welche Aufgabe hat eine Firewall?

→ Verhindert das Eindringen von Schadsoftware, schützt das Netzwerk / die einzelnen Clients

- Für welche Art von Paketen sind (im Film) die Eingänge 25 und 80 reserviert?

→ 25: Mailpakete, 80: Pakete, die an den Webserver adressiert / gerichtete sind

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	
Familie:	Internetprotokollfamilie
Einsatzgebiet:	Datenübertragung, Hypertext u. a.
Port:	80/TCP

HTTP im TCP/IP-Protokollstapel:

Anwendung	**HTTP**				
Transport	TCP				
Internet	IP (IPv4, IPv6)				
Netzzugang	Ethernet	Token Bus	Token Ring	FDDI	...

Standards:	RFC 1945 (HTTP/1.0, 1996) RFC 2616 (HTTP/1.1, 1999)

TCP: Transmission Control Protocol,
Verbindungsorientiertes Protokoll
IPv4: 134.95.115.23
IPv6: Hex.-Not., 8 Blöcke, je 16 Bit

Ethernet, u.a.:

- ISO/OSI Modell:
  - Schicht 1 (Physik. Schicht) und
  - Schicht 2 (Sicherungsschicht)
- TCP/IP:

Ethernet im TCP/IP-Protokollstapel:

Anwendung	HTTP	IMAP	SMTP	DNS	...
Transport	TCP			UDP	
Internet	IP (IPv4, IPv6)				
Netzzugang	**Ethernet**				

HTTP: Client / Server Modell

Client

Server



Quelle: http://net.tutsplus.com/tutorials/tools-and-tips/http-the-protocol-every-web-developer-must-know-part-1/

HTTP: Uniform Resource Locator (URL)

Drei Standards:

- HTTP
- HTML
- URLs



Quelle: http://net.tutsplus.com/tutorials/tools-and-tips/http-the-protocol-every-web-developer-must-know-part-1/

Neuer Glanz für das Markenzeichen von Guinness

4. Mai 2016 | 31 Kommentare

Anzeige

MiTTWALD (smow)

MEISTGELESEN (30 TAGE)

Die neuen Audi-Ringe – Vorsprung durch Flat Design 26.489 Aufrufe

Neuer Markenauftritt für Bosch 12.800 Aufrufe

Die neue australische 5-Dollar-Banknote, Erbrochenes, und wie auf schlechten Stil schlechtes Design folgt 9.241 Aufrufe

Einführung der 9. Schweizer Banknotenserie – so sieht die neue 50-Franken-Note aus 8.426 Aufrufe

Finales Logo der Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020 gekürt 6.156 Aufrufe

EMPFEHLUNGEN

Firebug - Design Tagebuch

Konsole HTML CSS Skript DOM Netzwerk Cookies

Leeren Dauerhaft Alles HTML CSS JavaScript XHR Bilder Plug-ins Medien Schriften

URL	Status	Domain	Größe	Remote-I
GET /page/2/	200 OK	designtagebuch.de	2,4 KB	178.16.57.2
GET push?client=ca-pub-2964111343784013&srn=gd	204 No Content	cm.g.doubleclick.net	0 B	172.217.20.
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...A-1449218-1&z=57	200 OK	google-analytics.com	35 B	64.15.112.2
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...-1449218-1&z=176	200 OK	google-analytics.com	35 B	64.15.112.2
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...A-1449218-1&z=57		google-analytics.com	0 B	
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...-1449218-1&z=176		google-analytics.com	0 B	
GET ads?client=ca-pub-296411...signtagebuch.de&dt	200 OK	googleads.g.doubleclick.net	26,8 KB	172.217.20.
GET analytics.js	200 OK	google-analytics.com	10,7 KB	64.15.112.2
GET ca-pub-2964111343784013.js	200 OK	pagead2.googlesyndication.com	159 B	172.217.20.
GET essb-fans.woff?53962973	200 OK	designtagebuch.de	8,7 KB	178.16.57.2
GET MiloWebPro-Medium.woff	200 OK	designtagebuch.de	43,1 KB	178.16.57.2
GET fontello.woff?2412558	200 OK	designtagebuch.de	3,5 KB	178.16.57.2
GET MiloWebPro-Medium.woff	200 OK	designtagebuch.de	43,1 KB	178.16.57.2
GET MiloWebPro.woff	200 OK	designtagebuch.de	37,8 KB	178.16.57.2
GET cleantalk_nocache.js?random=5.40.1	200 OK	designtagebuch.de	5,5 KB	178.16.57.2
GET analytics.js		google-analytics.com	0 B	
GET pixel.gif	200 OK	paypalobjects.com	43 B	104.96.4.11
GET Spenden-Button.jpg	200 OK	designtagebuch.de	4,8 KB	178.16.57.2
GET dt-logo-160.png	200 OK	designtagebuch.de	3,8 KB	178.16.57.2
GET partner-logo-100-smow.png	200 OK	designtagebuch.de	2,9 KB	178.16.57.2
GET partner-logo-100-mittwald.png	200 OK	designtagebuch.de	2,9 KB	178.16.57.2
GET 1px.gif	200 OK	designtagebuch.de	1,3 KB	178.16.57.2
GET adsbygoogle.js	200 OK	pagead2.googlesyndication.com	13,7 KB	172.217.20.
GET swedish-number-700x384.jpg	200 OK	designtagebuch.de	30,1 KB	178.16.57.2
GET tokyo-2020-logo-700x504.png	200 OK	designtagebuch.de	53,5 KB	178.16.57.2
GET design-oder-nicht-sein-1-700x525.jpg	200 OK	designtagebuch.de	48,1 KB	178.16.57.2
GET aston-villa-lion-700x509.jpg	200 OK	designtagebuch.de	32,4 KB	178.16.57.2
GET 0001_rajasthan-ad-700x431.jpg	200 OK	designtagebuch.de	85,1 KB	178.16.57.2
GET guinness_logo_2016-700x491.jpg	200 OK	designtagebuch.de	36,4 KB	178.16.57.2
GET dt-logo-header.png	200 OK	designtagebuch.de	2,8 KB	178.16.57.2
GET adsbygoogle.js	200 OK	pagead2.googlesyndication.com	13,7 KB	172.217.20.
GET wp-emoji-release.min.js?ver=4.5.2	200 OK	designtagebuch.de	9,6 KB	178.16.57.2
GET wp-embed.min.js?ver=4.5.2	200 OK	designtagebuch.de	1,4 KB	178.16.57.2

Firebug - Design Tagebuch

Konsole HTML CSS Skript DOM **Netzwerk** Cookies

Leeren Dauerhaft Alles HTML CSS JavaScript XHR Bilder Plug-ins Medien Schriften

URL	Status	Domain	Größe	Remote-IP
GET /page/2/	200 OK	designtagebuch.de	2,4 KB	178.16.57.240

Header Antwort HTML Cache Cookies

Antwort-Header Quelltext anzeigen

Cache-Control	no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Connection	Keep-Alive
Content-Type	text/html; charset=UTF-8
Date	Sun, 08 May 2016 09:44:31 GMT
Expires	Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Keep-Alive	timeout=5, max=95
Link	<http://www.designtagebuch.de/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
Pragma	no-cache
Server	Apache
Transfer-Encoding	chunked
X-Powered-By	PHP/5.5.21-pl0

Anfrage-Header Quelltext anzeigen

Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encoding	gzip, deflate
Accept-Language	de,en;q=0.7,en-US;q=0.3
Connection	keep-alive
Cookie	ct_cookies_test=013c20aebf8dcf33c4df9187ab47b1fc; PHPSESSID=roc249kcg86mtelm7dggn8ksd4; _ga=GA1.2.1631352634.1462700434; _gat=1; ct_timestamp=1462700433; ct_checkjs=1698036306
Host	www.designtagebuch.de
Referer	http://www.designtagebuch.de/
User-Agent	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
X-Moz	prefetch

GET push?client=ca-pub-2964111343784013&srn=gd	204 No Content	cm.g.doubleclick.net	0 B	172.217.20.13
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...A-1449218-1&z=57	200 OK	google-analytics.com	35 B	64.15.112.20:
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...-1449218-1&z=176	200 OK	google-analytics.com	35 B	64.15.112.20:
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...A-1449218-1&z=57		google-analytics.com	0 B	
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...-1449218-1&z=176		google-analytics.com	0 B	
GET ads?client=ca-pub-296411...signtagebuch.de&dt	200 OK	googleads.g.doubleclick.net	26,8 KB	172.217.20.98
GET analytics.js	200 OK	google-analytics.com	10,7 KB	64.15.112.20:
GET ca-pub-2964111343784013.js	200 OK	pagead2.googlesyndication.com	159 B	172.217.20.98
GET essb-fans.woff?53962973	200 OK	designtagebuch.de	8,7 KB	178.16.57.240
GET MiloWebPro-Medium.woff	200 OK	designtagebuch.de	43,1 KB	178.16.57.240


Firebug - Design Tagebuch
Konsole HTML CSS Skript DOM Netzwerk Cookies
Leeren Dauerhaft Alles HTML CSS JavaScript XHR Bilder Plug-ins Medien Schriften
URL Status Domain Größe Remote-IP
GET /page/2/ 200 OK designtagebuch.de 2,4 KB 178.16.57.240
Header Antwort HTML Cache Cookies
Antwort-Header Quelltext anzeigen
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate,
Connection Keep-Alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sun, 08 May 2016 09:44:31 GMT
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Keep-Alive timeout=5, max=95
Link <http://www.designtagebuch.de/wp-json
Pragma no-cache
Server Apache
Transfer-Encoding chunked
X-Powered-By PHP/5.5.21-pl0
Anfrage-Header
Accept text/html,application/xhtml+xml,applic
Accept-Encoding gzip, deflate
Accept-Language de,en;q=0.7,en-US;q=0.3
Connection keep-alive
Cookie ct_cookies_test=013c20aebf8dcf33c4df91
.1462700434; _gat=1; ct_timestamp=1462
Host www.designtagebuch.de
Referer http://www.designtagebuch.de/
User-Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64;
X-Moz prefetch
GET push?client=ca-pub-2964111343784013&srn=gd 204 No Co
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...A-1449218-1&z=57 200 OK
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...-1449218-1&z=176 200 OK
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...A-1449218-1&z=57 google-analytics.com 0 B
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...-1449218-1&z=176 google-analytics.com 0 B
GET ads?client=ca-pub-296411...signtagebuch.de&dt 200 OK googleads.g.doubleclick.net 26,8 KB 172.217.20.98
GET analytics.js 200 OK google-analytics.com 10,7 KB 64.15.112.20
GET ca-pub-2964111343784013.js 200 OK pagead2.googlesyndication.com 159 B 172.217.20.98
GET essb-fans.woff?53962973 200 OK designtagebuch.de 8,7 KB 178.16.57.240
HTTP Request-Methoden
GET – Ressourcen vom Server anfordern; die URL enthält alle benötigten Informationen, um die Ressourcen zu lokalisieren und an den Client zu senden.
POST – Daten zur Verarbeitung an den Server senden.
PUT – Ressource wird erstellt bzw. geändert, sofern sie bereits existiert.
DELETE – Ressource löschen
HEAD – Server veranlassen, Kopfinformationen der Nachricht erneut zu senden.


Firebug - Design Tagebuch
Konsole HTML CSS Skript DOM Netzwerk Cookies
Leeren Dauerhaft Alles HTML CSS JavaScript XHR Bilder Plug-ins Medien Schriften
URL Status Domain Größe Remote-IP
GET /page/2/ 200 OK designtagebuch.de 2,4 KB 178.16.57.240
Header Antwort HTML Cache Cookies
Antwort-Header
Cache-Control no-store, no-cache, must-reva
Connection Keep-Alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sun, 08 May 2016 09:44:31 GMT
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Keep-Alive timeout=5, max=95
Link <http://www.designtagebuch.de
Pragma no-cache
Server Apache
Transfer-Encoding chunked
X-Powered-By PHP/5.5.21-pl0
Anfrage-Header
Accept text/html,application/xhtml+xm
Accept-Encoding gzip, deflate
Accept-Language de,en;q=0.7,en-US;q=0.3
Connection keep-alive
Cookie ct_cookies_test=013c20aebf8dcf
.1462700434; _gat=1; ct_timest
Host www.designtagebuch.de
Referer http://www.designtagebuch.de/
User-Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0;
X-Moz prefetch
GET push?client=ca-pub-2964111343784013&srn=gd
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...A-1449218-1&z=57
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...-1449218-1&z=176
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...A-1449218-1&z=57
GET collect?v=1&_v=j41&aip=1...-1449218-1&z=176
GET ads?client=ca-pub-296411...signtagebuch.de&dt
GET analytics.js 200 OK google-analytics.com 10,7 KB 64.15.112.20:
GET ca-pub-2964111343784013.js 200 OK pagead2.googlesyndication.com 159 B 172.217.20.98
GET essb-fans.woff?53962973 200 OK designtagebuch.de 8,7 KB 178.16.57.240
Status Codes
1xx – Informationen
2xx – Erfolgreiche Operation
204: Antwort enthält keinen Nachrichteninhalt / -körper
3xx – Umleitung
301: Moved Permanently: Ressource wurde verschoben und findet sich nun unter neuem URL.
304: Nicht verändert: Ressource hat sich nicht verändert; Client soll Version der Ressource verwenden, die sich in seinem Cache befindet.
4xx – Clientfehler
5xx – Serverfehler
503: Service Unavailable

HTTP: Argumentübergabe

Beispiel: Formulareingabe im Browser

- GET
  - Informationen sind Teil der URL; Übergabe von Paaren aus Argument und Wert
    Beispiel Google Suche:
    http://www.google.de/#hl=de&source=hp**&q=hello+world**&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=8889134438f330ab
- POST
  - Informationen (Argument-/Wert Paare) werden unverschlüsselt(!) im Hintergrund (in den HTTP Kopfdaten) übertragen

Entwurf: Mockups

http://registry.ariadne-infrastructure.eu/

Catalog | Ariadne Services | Experiments | About

ARIADNE

All Fields | bridg

***bridges* (built works)** - *bridge* (built work)
***bridges* (hand rests)** - *bridge* (hand rest)
aqueducts - canal *bridgs* - aqueduct *bridges*
arch *bridges* - *bridges*, arch - arched *bridge*; ...
bailey *bridges* - bailey *bridge* - *bridges*, bailey
balance cocks - balance *bridges*
Brigittine - *Bridge*ttines - *Bridge*ttine Sisters
show more

Show concept definition

Welcome

Ariadne is ipsum dolor sit amet, consecte
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Featured Resource

Description lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est

Enhancing our Understanding: Identifying Shipwrecks of Historic Importance lying within Deposits of Marine Aggregate

cite this page

Access resource on the web | Contact

export

The Identifying Shipwrecks of Historic Importance project was undert of Bournemouth University and was funded by the Aggregates Levy Sustainability Fund as rebursed by English Heritage. The project builds on the framework developed during the earlier On the Importance of Shipwrecks ALSF project undertaken by Wessex Archaeology. Furthermore, it tests this framework by applying it to wrecks within the National Monuments Record (NMR) using historical sources to identifying archaeologically important sites, particularly within aggregate extraction areas, from amongst the wealth of wreck sites that exist within English territorial waters. This enhanced understanding of the significance of the shipwreck resource will allow regulators, advisors and industry to make informed decisions about how to best manage and mitigate for any impact on sites that lie within aggregate extraction areas

Shipwrecks | Maritime Archaeology | Post Medieval | English channel

Metadata

Type:	Fieldwork archives
Creator:	John Doe
Owner:	Bournemouth University
Legal Responsibility:	Bournemouth University
Technical Responsibility:	Archaeology Data Service
Issued:	2007
Identifiers:	3916
Language:	English

License Information

Resource is part of

On the Importance of Shipwrecks

Geographically similar

Thematically similar

- On the Importance of Shipwrecks
- Refining Areas of Maritime
- Archaeological Potential (AMAPs) for Shipwrecks
- Wrecks on the Seabed / Multibeam Sonar
- Charlestown Shipwreck and Heritage Centre

Applicable Services

Ariadne text mining service

Entwurf: Algorithmus

→ Eindeutige Beschreibung eines endlichen Verfahrens zur Lösung einer bestimmten Klasse von Problemen

„Algorithmus“, formal:

Eine Berechnungsvorschrift zur Lösung eines Problems heißt genau dann Algorithmus, wenn eine zu dieser Berechnungsvorschrift äquivalente **Turingmaschine** existiert, die für jede Eingabe, die eine Lösung besitzt, stoppt.

TURING MASCHINE

TheSimpleMaths: https://www.youtube.com/watch?v=QR8ffLPtomM

Algorithmus + Turingmaschine

- Finitheit: Das Verfahren muss in einem endlichen Text eindeutig beschreibbar sein.
- Ausführbarkeit: Jeder Schritt des Verfahrens muss tatsächlich ausführbar sein.
- Platzkomplexität: Das Verfahren darf zu jedem Zeitpunkt nur endlich viel Speicherplatz benötigen.
- Zeitkomplexität und Terminierung: Das Verfahren darf nur endlich viele Schritte benötigen.

Implementation

Programmerstellung und Programmiersprachen

Strukturierte Computerorganisation

Vorgehensmodelle

Wasserfallmodell



Prototypische Entwicklung



Iterative Entwicklung



Iterativ Inkrementelle Entwicklung (State of the Art)



Manifest für Agile Software-Entwicklung

- 2001 veröffentlicht von 17 renommierten Entwicklern [http://agilemanifesto.org/iso/de]

Intention / Grundpfeiler:

- Individuen und Interaktionen haben Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen
- Funktionsfähige Produkte haben Vorrang vor ausgedehnter Dokumentation
- Zusammenarbeit mit dem Kunden hat Vorrang vor Vertragsverhandlungen
- Das Eingehen auf Änderungen hat Vorrang vor strikter Planverfolgung.

Agile Entwicklung, so funktioniert‘s

- Arbeit in Sprints
- Feedback maximieren durch zeitnahe Software-Inkremente
- Testgetriebene Entwicklung
- Refaktorisierung
- Codereviews
- Pair Programming
- User Stories / User Story Mapping
- …

iMac

"Als <Rolle> möchte ich <Ziel/Wunsch>, um <Nutzen>"

Universität zu Köln

Topic Genehmigungsprozess # 132

Must — Business Value

Story Points: 8

Description

Als Werkstattmeister möchte ich die Aufgabe an den Bearbeiter mit Kommentar zurückschicken können, um die rechtlichen Vorgaben einzuhalten.

holisticon [https://www.holisticon.de/2013/06/user-story-cards-aufs-wesentliche-reduziert/] DONE ✓

Product Backlog mit priorisierten Aufgaben



Quelle: Jeff Patton, http://agileproductdesign.com/presentations/user_story_mapping/index.html



Quelle: Jeff Patton, http://agileproductdesign.com/presentations/user_story_mapping/index.html

Patterns / (Entwurfs)Muster


Design Patterns
Elements of Reusable
Object-Oriented Software
Erich Gamma
Richard Helm
Ralph Johnson
John Vlissides
Foreword by Grady Booch
ADDISON-WESLEY PROFESSIONAL COMPUTING SERIES

Patterns / (Entwurfs)Muster

- Erzeugungsmuster (creational patterns)
  - Abstrakte Fabrik
  - Erbauer
  - Singleton
  - …
- Strukturmuster (structural patterns)
  - Adapter
  - Fassade
  - Proxy
  - …
- Verhaltensmuster (behavioral patterns)
  - **Observer / Beobachter**
  - Iterator
  - Interpreter
  - …
- GUI-Muster
  - **MVC – Model View Controller**
  - …

Drei-Schichten-Architektur: Model View Controller (MVC)

Schichten-Architektur

Drei-Schichten-Architektur

- GUI-Schicht
- Fachkonzeptschicht
- Datenhaltungsschicht

GUI-Schicht: Realisiert die Benutzungsoberfläche einer Anwendung – Präsentation der Daten, Interaktion mit Benutzer / Benutzerin

Fachkonzeptschicht: Modelliert den funktionalen Kern der Anwendung; Zugriff auf Datenhaltungsschicht

Datenhaltungsschicht: Form der Datenspeicherung, z.B. relationale DB




Controller
View
Model